

Cilindro PYLOCX per deposito chiavi PL401X

Articolo n. Articolo n.: PL4100.D61.L185

Il cilindro standard per il modulo da incasso per armadio blindato PL4011-SB, disponibile in lunghezza 185 mm (con o senza contatto Reed) o 255 mm.



Caratteristiche

- Compatibile con il cilindro PL401X
- PL4012: interno L 95 mm Ø 61,6 mm / esterno L 185 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-A: interno L 165 mm Ø 61,6 mm / esterno L 255 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-R: interno L 95 mm Ø 61,6 mm / esterno L 185 mm Ø 69,5 mm
- Controllo dello stato di apertura tramite contatto Reed (PL4012-R)
- Montaggio incassato tramite carotaggio
- Installazione possibile in colonne indipendenti e pareti cave
- Intervallo di temperatura -35 °C - + 60 °C
- Adatto per uso interno ed esterno grazie alla classe di protezione IP63
- Certificato VdS

Descrizione delle funzioni

Dopo il montaggio conforme alle norme VdS di questo cilindro, in combinazione con il modulo inseribile PYLOCX PL4011-SB è possibile riporre in modo sicuro diverse chiavi o oggetti di valore.

Dati tecnici


Materiale	Alluminio
Superficie	Anodizzato duro

Dati tecnici

Colore	Grigio
Norme	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Appendice
Avviamento del montaggio	C:2.003-11 Carotaggio
Tipo di protezione	IP63
Caratteristica	Contatto Reed opzionale, disponibili diverse lunghezze del cilindro
Intervallo di temperatura	-35 °C - +60 °C
Utilizzo	Cilindro per cassaforte a tubi PL4.011-SB
Classe di sicurezza	Classe VdS SD1 Classe ambientale IV
Dimensioni LxPxA	Interno L 95/165 mm Ø 61,6 mm / Esterno L 185/255 mm Ø 69,5 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

