

## Cilindri PYLOCX per cassette di sicurezza/deposito chiavi

Articolo n. Articolo n.: PL4100.D61.L275

---

Il cilindro standard per il modulo da incasso per armadio blindato PL4021-SB.



### Caratteristiche

- Compatibile con il cilindro PL402X
- Lunghezza interna 196 mm Ø 64,6 mm
- Lunghezza esterna 275 mm Ø 69,5 mm
- Montaggio a incasso tramite foratura
- Installazione possibile in colonne indipendenti e pareti cave
- Intervallo di temperatura -35 °C - + 60 °C
- Adatto per uso interno ed esterno grazie alla classe di protezione IP63
- Certificato VdS

### Descrizione delle funzioni

Dopo il montaggio conforme alle norme VdS di questo cilindro, in combinazione con il modulo inseribile PYLOCX PL4021-SB è possibile riporre in modo sicuro diverse chiavi o oggetti di valore.

### Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Superficie	Anodizzato duro
Colore	Grigio
Norme	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Appendice C:2.003-11



Dati tecnici

Avviamento del monaggio	Carotaggio
Tipo di protezione	IP63
Intervallo di temperatura	-35 °C - +60 °C
Utilizzo	Cilindro per cassaforte a tubi PL4.021-SB
Classe di sicurezza	Classe VdS SD1 Classe ambientale IV
Dimensioni LxPxA	Interno L 196 mm Ø 64,6 mm / Esterno L 275 mm Ø 69,5 mm