

Cilindro con pomolo e profilo europeo PYLOCX Comfort

Articolo n. Articolo n.: PL60XX

I cilindri Knauf della serie PL6021 Comfort sono disponibili nelle misure da 25 mm interni / 30 mm esterni fino a 55 mm interni / 65 mm esterni (gradazioni da 5 mm). Tutti i modelli sono disponibili con o senza ritorno e possono essere installati in serrature da infilare con inserimento cilindro profilato EURO.



Caratteristiche

- 25 mm interno / 30 mm esterno fino a 55 mm interno / 65 mm esterno
- A scelta con ritorno automatico
- Serratura a cilindro con profilo europeo
- Intervallo di temperatura -30 °C - + 60 °C
- Funzionamento senza alimentazione elettrica
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Registro delle aperture leggibile fino a 10.000 voci
- Certificato VdS
- Adatto per uso interno ed esterno grazie alla classe di protezione IP65

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Dopo averlo estratto, il pomolo può essere ruotato per aprire. Quando è chiuso, il pomolo esterno ruota liberamente.

Dati tecnici

Materiale

Ottone

Dati tecnici

Superficie	Nichelato
Colore	Argento
Norme	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02
Avviamento del monaggio	Per serrature da infilare con cilindro profilato europeo Inserimento
Tipo di protezione	IP65
Caratteristica	Con o senza battuta per porte con ferramenta di sicurezza
Intervallo di temperatura	-30 °C - + 60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Tipo di porta	Porte esterne, porte interne e porte funzionali
Utilizzo	Cilindro con profilo europeo
Classe di sicurezza	VdS KL. BZ***
Spessore della porta [mm]	Lato pomello (interno): 25-55 mm, lato punto di contatto (esterno): 35-65 mm

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

