

PYLOCX Compact Mezzo cilindro con profilo europeo

Articolo n. Articolo n.: PL63XX

Il semicilindro PYLOCX Compact con profilo europeo, disponibile nelle misure da 0 interno / 30 mm esterno fino a 0 interno / 60 mm esterno (con incrementi di 5 mm). Disponibile opzionale con prolunga da 7,2 mm e versione con molla per leva girevole.



Caratteristiche

- 0 mm interno / 30 mm esterno fino a 0 mm interno / 60 mm esterno
- A scelta con prolunga o molla
- Serratura a cilindro con profilo europeo
- Intervallo di temperatura -40 °C - + 60 °C
- Funzionamento senza corrente
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Certificato VdS
- Adatto per uso interno ed esterno grazie alla classe di protezione IP68

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Dopo averlo estratto, il pomolo può essere ruotato per aprire. Quando è chiuso, il pomolo esterno ruota liberamente.

Dati tecnici

Materiale

Ottone



Dati tecnici

Superficie	Nichelato
Colore	Argento
Avviamento del monaggio	Per serrature da infilare con cilindro profilato europeo Inserimento
Tipo di protezione	IP68
Caratteristica	Opzionale con prolunga 7,2 mm, versione opzionale con molla per leva girevole
Intervallo di temperatura	-40 °C - +60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Utilizzo	Semicilindro del profilo Euro
Spessore della porta [mm]	Lato pomello (interno): 0, lato punto di contatto (esterno): 30-60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

