Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYBOX® 18L

Articolo n. Articolo n.: PL8019

Il PYBOX protegge supporti dati altamente sensibili, costosi componenti IT, oggetti di valore e documenti dall'accesso di terzi. Il PYBOX è il primo contenitore di sicurezza al mondo in grado di soddisfare sia le specifiche esigenze di mercato che i più elevati standard di sicurezza. Disponibile in cinque diverse dimensioni, realizzato in alluminio robusto e leggero.



Caratteristiche

- Contenitore per il trasporto e lo stoccaggio di uso universale
- Collaudato e omologato dal TÜV per garantire una catena di fornitura sicura
- Numerose caratteristiche di sicurezza che garantiscono un approccio olistico alla sicurezza
- Indicatore di posizione del bullone per lo stato di chiusura
- Dispositivi di sicurezza appositamente progettati sulla fascia posteriore per impedire manomissioni del contenitore
- Sistema PYLOCX® integrato per i più elevati standard di sicurezza
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Registro delle aperture consultabile con oltre 3.000 voci
- Facile da maneggiare grazie al peso ridotto, facilmente impilabile
- Superficie liscia e facile da pulire
- Profili perimetrali molto stabili sul bordo, sul suolo e sul Coperchio del contenitore garantiscono una forma stabile nel tempo
- Nervature perimetrali per una stabilità e una tenuta della forma ancora maggiori (modelli PL8073 e PL8140)
- Coperchio con cerniere di sicurezza, guarnizione in gomma perimetrale e 2 cinghie
- Maniglie a molla robuste
- Due serrature di serraggio
- Capacità: 19 litri

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY va posizionato sul punto di contatto della scatola di trasporto. Il codice viene trasmesso e il dispositivo riceve l'alimentazione necessaria per l'apertura. La scatola di trasporto può ora essere aperta meccanicamente tramite un Pomello rotante incassato. Questo funge anche da Indicatore di apertura e, in base alla posizione del Pomello rotante, segnala lo stato di chiusura della PYBOX®. Per chiudere il PYBOX non è necessario alcun ulteriore intervento tramite il PYKEY®: ciò avviene in modo puramente meccanico ruotando la manopola nella posizione iniziale.

Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Superficie	Splendente
Colore	Argento
Angolo di apertura	fino a 90° (Coperchio fissato tramite cerniere e cinghie)
Tipo di protezione	IP30
Caratteristica	Sistema di chiusura integrato PYLOCX® ad alta sicurezza
Intervallo di temperatura	da -25 °C a +50 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Tipo di chiusura	Elettromeccanico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale tramite Pomello rotante
Bloccaggio della protezione	Catenaccio (deadbolt) abbinato a un Bullone di bloccaggio appositamente rinforzato

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Bloccaggio della protezione 2	Chiusure a leva aggiuntive
Operazioni di chiusura	Fino a 600 aperture di scatole con una sola ricarica PYKEY®
Utilizzo	Trasporti e logistica con standard di sicurezza particolarmente elevati
Dimensioni LxPxA	588 x 388 x 115 mm
Capacità di carico [kg]	30
Peso [kg]	9.2

