

PYGUARD Protezione porta e sensore IP54 - antenna esterna

Articolo n. Articolo n.: PY9053

Monitoraggio elettronico dello stato basato su tecnologie radio consolidate, che aiuta a sorvegliare in modo affidabile immobili e aree.



Caratteristiche

- Contatto Reed integrato
- Monitoraggio antimanomissione e batteria
- Ingresso per contatto a impulsi/in scambio esterno (ad es. per rilevatori di gas/guasti)
- Modulo LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz incluso
- Monitoraggio in PYSUITE o PYAPP
- Alimentazione a batteria fino a 5 anni
- Con antenna esterna
- Opzionale: collegamento alla rete 230 V con batteria ricaricabile

Descrizione delle funzioni

Il dispositivo di monitoraggio PYGUARD segnala in modo affidabile al software PYSuite qualsiasi cambiamento di stato di una porta o di un sensore collegato tramite modulo radio LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz.

Dati tecnici

Materiale	ABS
Superficie	Opaco
Colore	Grigio

Dati tecnici

Norme	Classe ambientale III (secondo VdS 2.110); DIN EN 62.368-1; DIN EN 61.558-1
Avviamento del monaggio	Avvitabile
Tipo di protezione	IP65
Caratteristica	Antenna esterna con cavo da 3 m e connettore SMA
Intervallo di temperatura	-da -20 °C a +65 °C
Utilizzo	Controllo elettronico delle porte
Tecnologia di ricarica	a) Modalità alimentazione esterna con batteria di backup ; b) Modalità batteria
Classe di sicurezza	(LIB 3,6V 4.000mAh) CEII
Umidità relativa [%]	95