Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL RFID Scopri con lettore AES integrato

Articolo n. Articolo n.: RB 110

Le ferramenta con placca lunga e lettore RFID vengono utilizzate su un lato o su entrambi i lati a seconda della funzione della serratura. La ferramenta viene avvitata alla porta tramite due perni passanti. Il risultato è un'unità funzionale precisa e un meccanismo di chiusura perfettamente protetto. Nei ferramenta STUV, il lettore RFID è protetto in modo sicuro da un alloggiamento in acciaio inox.



Caratteristiche

- Lettore RFID su uno o entrambi i lati
- Adatto per spessori della porta fino a 200 mm
- Per profilo chiave P40 e P41
- Disponibile anche per porte tagliafuoco in T30 e T90

Descrizione delle funzioni

La placca lunga di protezione in acciaio inox viene utilizzata nelle serrature motorizzate che offrono la possibilità di controllo tramite lettore RFID. Poiché il meccanismo di chiusura meccanico non viene solitamente utilizzato a causa del funzionamento del motore, questa placca lunga con lettore RFID offre una protezione affidabile contro la manomissione o lo sporco grazie a cursori bloccabili. Il cursore è fissato con una vite Torx.