

Piastra di bloccaggio squadrata per catenaccio (a scatto) e scrocco

Articolo n. Articolo n.: SB 102.SK

Piastra di bloccaggio in acciaio inox per serrature meccaniche con catenaccio (a scatto) e scatto con raggio per un inserimento dello scatto a bassa usura.



Caratteristiche

- Esecuzione robusta in acciaio inox di alta qualità Inserimento dello scrocco a bassa usura grazie al raggio integrato Adatto a serrature meccaniche con scrocco e catenaccio (a scrocco) Adatto a serrature a catenaccio con scrocco supplementare Inserimento dello scrocco a bassa usura grazie al raggio integrato Disponibile nelle versioni DIN destra e DIN sinistra Adatto a diversi tipi di serrature e ambiti di applicazione

Descrizione delle funzioni

Questa piastra di bloccaggio di alta qualità in Acciaio inox è stata sviluppata appositamente per serrature meccaniche dotate di scrocco e catenaccio (a scrocco). Il raggio integrato nella zona dello scrocco garantisce un inserimento dello scrocco a bassa usura e silenzioso, contribuendo così a garantire una lunga durata della chiusura della porta.

La piastra di bloccaggio è adatta a serrature con due elementi di bloccaggio e viene utilizzata, ad esempio, nelle serrature per detenuti con chiusura da parte del detenuto o nelle serrature della porta di passaggio con scrocco supplementare per porte tagliafuoco e antifumo.

La piastra di bloccaggio ideale per una chiusura affidabile, un'elevata resistenza e una lunga durata.

Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Porta della cella
- Porta della cella di detenzione
- Porta esterna
- Locale tecnico

- Portone a griglia/cancello
- Locale sanitario
- Porta di accesso per i pazienti del reparto di psichiatria
- porta della cella di sicurezza con sistema di chiusura speciale
- Porta della stanza di lavoro
- Porta per palestre
- Porta tagliafuoco
- Porta tagliafuoco

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	vuoto
Montaggio	4 fori di fissaggio M5
Peso [kg]	0,26
Dimensioni LxPxA	280 x 34,5 x 4 mm