

SL Cilindro profilato Serratura a catenaccio

Articolo n. Articolo n.: SL 101

Serratura a bullone con chiusura a un giro. Nella versione standard, la serratura è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della ferramenta.



Caratteristiche

- Facile da usare, predisposto per cilindri profilati Euro
- Utilizzando cilindri profilati singoli o doppi, la serratura può essere chiusa su uno o entrambi i lati

Descrizione delle funzioni

Personale:

La chiave del cilindro profilato viene inserita nel cilindro profilato.

Il catenaccio viene chiuso con la chiave ruotandola di un giro (360°).

La porta può essere aperta.

La porta viene chiusa.

Il catenaccio viene chiuso con la chiave ruotandola di un giro (360°).

La porta è completamente chiusa.

Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Locale tecnico
- Servizio igienico
- Porta paziente reparto psichiatrico

Dati tecnici

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	280 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	predisposto per cilindri profilati
Ricodificabilità	no
Peso [kg]	2,0
Dimensioni della serratura [mm]	200 x 22 x 220
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	20
indicatore di posizione del bullone	meccanico