Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# SL Cilindro profilato Serratura a catenaccio

Articolo n. Articolo n.: SL 101

Serratura a bullone con chiusura a un giro. Nella versione standard, la serratura è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della ferramenta.



## Caratteristiche

- Facile da usare, predisposto per cilindri profilati Euro
- Utilizzando cilindri profilati singoli o doppi, la serratura può essere chiusa su uno o entrambi i lati

## Descrizione delle funzioni

Personale:
La chiave del cilindro profilato viene inserita nel cilindro profilato.
Il catenaccio viene chiuso con la chiave ruotandola di un giro (360°).
La porta può essere aperta.
La porta viene chiusa.
Il catenaccio viene chiuso con la chiave ruotandola di un giro (360°).
La porta è completamente chiusa.

## Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Locale tecnico
- Servizio igienico
- Porta paziente reparto psichiatrico

## Dati tecnici

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Superficie | Opaco |
| Dimensioni della coprifissa [mm] | 280 x 30 x 4 |
| Materiale Frontale | Acciaio inox |
| Materiale Catenaccio | Acciaio inox |
| Materiale corpo serratura | Acciaio inox |
| Meccanismo di chiusura | predisposto per cilindri profilati |
| Ricodificabilità | no |
| Dimensioni della serratura [mm] | 200 x 22 x 220 |
| Operazioni di chiusura | 500.000 |
| Carico massimo sui fermi laterali [kN] | 50 |
| Umidità relativa [%] | 95% senza condensa |
| chiusura A bullone mm | 20 |
| indicatore di posizione del bullone | meccanico |
| Peso [kg] | 2,0 |