Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# SL Cilindro profilato Serratura del portello di ispezione con scrocco

Articolo n. Articolo n.: SL 201

Serratura a scatto per botole di ispezione con esclusione del bullone a scatto a un giro. Nella versione standard, la serratura è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della ferramenta.



## Caratteristiche

- Facile da usare con chiave cilindrica profilata (1 giro)
- Predisposizone per cilindri a profilo europeo standard
- Lunghezza cilindro in base allo spessore della porta

## Descrizione delle funzioni

La chiave del cilindro profilato viene inserita nel cilindro profilato.
Il chiavistello a scrocco viene richiuso con la chiave del cilindro profilato con un primo giro (rotazione di 360°). Lo sportello di revisione può essere aperto.
La chiave può essere estratta quando lo scrocco è richiuso e prechiuso.
Quando il chiavistello è chiuso, è garantito che lo sportello di ispezione possa essere chiuso rapidamente in caso di emergenza. Il chiavistello viene bloccato automaticamente dallo Scrocco ausiliario.
Il tipo SL 201 è progettato per sportelli di ispezione nelle porte delle camere dei pazienti. Il chiavistello a scatto viene chiuso e richiuso con un giro (rotazione della chiave di 360°). La chiave può essere estratta sia in posizione chiusa che aperta.

## Luoghi di impiego

- Sportello di ispezione

## Dati tecnici

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Superficie | Opaco |
| Dimensioni della coprifissa [mm] | 200 x 30 x 4 |
| Materiale Frontale | Acciaio inox |
| Materiale Catenaccio | Acciaio inox |
| Materiale corpo serratura | Acciaio inox |
| Meccanismo di chiusura | Punta doppia HSL |
| Bloccaggio della protezione | 7 |
| Ricodificabilità | sì |
| Dimensioni della serratura [mm] | 140 x 22 x 135 |
| Operazioni di chiusura | 500.000 |
| Carico massimo sui fermi laterali [kN] | 50 |
| Umidità relativa [%] | 95% senza condensa |
| indicatore di posizione del bullone | meccanico |
| Distanza di chiusura della linguetta [mm] | 15 |
| Peso [kg] | 1,8 |