

## Simplex 2.0 Set di connettori per pannello

Articolo n. Articolo n.: Simplex 2.0

Mai prima d'ora l'installazione nei pannelli e il collegamento dei pannelli è stato così rapido, semplice e sicuro come con il nuovo SIMPLOX brevettato. SIMPLOX consente un'integrazione della schiuma nei pannelli senza lacune e bolle, senza necessità di nastratura. Bulloni di adattamento di diverse dimensioni garantiscono un montaggio rapido, corretto e preciso e assicurano una ventilazione affidabile del pannello durante il processo di schiumatura. Provate subito SIMPLOX:  
<https://simplex.stuv.de/>



### Caratteristiche

- Casette in polistirolo
- Gancio in acciaio zincato
- Disponibile con o senza filtro per sfianto
- Sfiato e rivestimento protettivo brevettati
- Per chiave esagonale SW8
- Percorso di serraggio 12 mm
- Percorso di serraggio 630°

### Descrizione delle funzioni

Durante il processo di schiumatura, la nuova tecnologia brevettata della pellicola protettiva impedisce la penetrazione della schiuma. Dopo la schiumatura, è sufficiente utilizzare una chiave a brugola (disponibile come accessorio opzionale) per perforare la pellicola protettiva autoapribile. Quando si serra con la chiave a brugola, il gancio zincato a caldo rompe la pellicola protettiva laterale e può essere facilmente inserito nell'elemento a incastro. Il percorso di serraggio totale della chiave a brugola, dall'inserimento alla posizione finale, è di soli 630° al massimo.

### Luoghi di impiego



- Produttori di celle frigorifere
- Produttori di porte refrigerate
- Elementi costruttivi

#### Dati tecnici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materiale                  | Polistirolo   |
| Colore                     | RAL 9.005   |
| Attuazione                 | SW 8  |
| Posizione del foro         | chiuso  |
| Sfiato                     | sì  |
| Accessori                  | Morsetto, Bullone di adattamento, Chiave di azionamento, Tappi di copertura |
| Distanza tra i fori [mm]   | 122   |
| Percorso di serraggio [mm] | 12  |

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883

