

## Serratura da infilare con cambio

Articolo n. Articolo n.: TS 100

Le serrature da infilare sono progettate per porte con telaio tubolare in metallo. Grazie alle loro dimensioni ridotte, trovano spesso impiego in porte strette in acciaio o in alluminio.

### Caratteristiche

- Chiusura A bullone 1 giro 15 mm
- Frontale smussato, Acciaio zincato
- Notch quadrata 8 mm
- Scrocco e Catenaccio a filo o sporgenti 5 mm
- Frontale in acciaio inox su richiesta



### Descrizione delle funzioni

Queste serrature con catenaccio e scrocco dispongono di un dispositivo di cambio. Tramite un cilindro profilato è possibile chiudere e richiudere il catenaccio e anche ritrarre lo scrocco. Le serrature sono dotate di un nottolino quadrato da 8 mm.

### Dati tecnici

|            |         |
|------------|---------|
| Materiale  | Acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Colore     | Argento |
| Distanza   | 92 mm   |
| Dado [mm]  | 8       |



Dati tecnici

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Dimensioni della coprifissa [mm] | 245x24x3        |
| Materiale Frontale               | Acciaio Zincato |
| Materiale Catenaccio             | Zinco           |
| Materiale corpo serratura        | Acciaio Zincato |
| chiusura A bullone mm            | 15              |
| Distanza [mm]                    | 92              |