

Serratura da infilare con cambio, 2 PZ

Articolo n. Articolo n.: TS 150

Le serrature da infilare con doppia PZ sono progettate per porte con telaio tubolare in metallo. Trovano applicazione in porte in acciaio o alluminio. Offrono la possibilità di essere azionate da due cilindri profilati.



Caratteristiche

- Frontale in acciaio inox
- Distanza: PZ1 78 mm, PZ2 126 mm
- Chiusura A bullone 1 giro 12 mm
- Rosette per serrature a scatto

Descrizione delle funzioni

Questi blocchi con catenaccio e scrocco possono essere dotati di due cilindri profilati per realizzare, ad esempio, diversi circuiti di chiusura. Sono inoltre dotati di un cambio che consente di chiudere e aprire il catenaccio e di ritrarre lo scrocco tramite i cilindri profilati.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Colore	Argento
Dimensioni LxPxA	214x50/55x14
Interasse	35/40 mm



Dati tecnici

Distanza	78/48 mm
Dado [mm]	8
Dimensioni della coprifissa [mm]	268x22x3
Materiale Frontale	Acciaio Zincato
Materiale Catenaccio	Zinco
Materiale corpo serratura	Acciaio Zincato
chiusura A bullone mm	12
Dimensioni [mm]	214 x 50/55 x 14
Interasse [mm]	35/40
Distanza [mm]	78/48

