



Serratura da infilare con cambio, 2 PZ

Articolo n. Articolo n.: TS200

Le serrature da infilare con doppia PZ sono progettate per porte con telaio tubolare in metallo. Trovano applicazione in porte in acciaio o alluminio. Offrono la possibilità di essere azionate da due cilindri profilati.



Caratteristiche

- Frontale a incasso, Acciaio inox
- Distanza: PZ1 60 mm, PZ2 108 mm
- Rosette per serrature a scatto
- Esecuzione con funzione antipanico E su richiesta

Descrizione delle funzioni

Questi blocchi con catenaccio e scrocco possono essere dotati di due cilindri profilati, ad esempio per realizzare diversi circuiti di chiusura. Sono inoltre dotati di un dispositivo di inversione che consente di chiudere e aprire il catenaccio tramite i cilindri profilati e di ritrarre anche lo scrocco.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Colore	Argento
Dimensioni LxPxA	190x51x14
Interasse	30 mm



Dati tecnici

Distanza	60/48 mm
Dado [mm]	8/9
Dimensioni della coprifissa [mm]	270x18x3
Materiale Frontale	Acciaio Zincato
Materiale Catenaccio	Zinco
Materiale corpo serratura	Acciaio Zincato
chiusura A bullone mm	10
Dimensioni [mm]	190 x 51 x 14
Interasse [mm]	30
Distanza [mm]	60/48

