

Serratura da infilare antincendio/antifumo

Articolo n. Articolo n.: TS300

Le serrature da infilare sono progettate per porte a battente in legno o metallo. Sono omologate per porte tagliafuoco e tagliafumo.

Caratteristiche

- Frontale tondo, Acciaio zincato
- Per chiusure tagliafuoco ad 1 anta
- Chiusura A bullone 2 giri 22mm
- Scrocco, Catenaccio non sporgenti
- Esecuzione con frontale in Acciaio inox su richiesta
- Parti interne inossidabili per ambienti umidi o industriali su richiesta



Descrizione delle funzioni

Queste serrature con catenaccio e scrocco dispongono di un cambio. Tramite un cilindro profilato è possibile chiudere e richiudere il catenaccio e anche ritrarre lo scrocco. Le serrature sono dotate di un nottolino quadrato da 9 mm.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Colore	Argento
Dado [mm]	9

Dati tecnici

Dimensioni della coprifissa [mm]	235x24x3
Materiale Frontale	Acciaio Zincato
Materiale Catenaccio	Zinco
Materiale corpo serratura	Acciaio Zincato
Dimensioni LxPxA	165x97/137x14
Interasse [mm]	65/100
Distanza [mm]	72
chiusura A bullone mm	22

