



Serratura da infilare, 2 PZ con funzione AP

Articolo n. Articolo n.: TS500

Le serrature da infilare con doppia PZ sono progettate per porte con telaio tubolare o a battente pieno in metallo. A completamento del catenaccio e dello scrocco, bloccano verso l'alto e verso il basso tramite aste di comando.



Caratteristiche

- Frontale cantile, Acciaio zincato
- Chiusura A bullone 1 giro 15mm
- Scrocco, Catenaccio non sporgente
- Serratura con cambio
- Serratura azionabile con 1 o 2 Cilindri profilati

Descrizione delle funzioni

Queste serrature con catenaccio e scrocco possono essere dotate di due cilindri profilati per realizzare, ad esempio, diversi circuiti di chiusura. La serratura è dotata di un secondo quadrato che consente di aprirla in qualsiasi momento. Questa funzione antipanico consente di uscire dalla stanza in qualsiasi momento. Le serrature trovano applicazione, tra l'altro, nelle porte delle stazioni di trasformazione.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Colore	Argento



Dati tecnici

Dimensioni LxPxA	250x136x17
Interasse	82/118 mm
Distanza	72 mm
Dado [mm]	9
Dimensioni della coprifissa [mm]	400x30x3
Materiale Frontale	Acciaio Zincato
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio Zincato
chiusura A bullone mm	15
Dimensioni [mm]	250 x 136 x 17
Interasse [mm]	82/118
Distanza [mm]	72