

## Profilo di protezione angolare con area di serraggio 1,0-2,0 PVC

Articolo n. Articolo n.: V07800050

---

Il profilo di protezione degli spigoli è realizzato in PVC nero e offre quindi una dispersione termica media. Una fascetta metallica integrata copre un'area di serraggio di 1,0-2,0 mm. Con un'altezza ridotta di soli 16,0 mm e una larghezza di 10,0 mm, il prodotto è ideale per aree con ingombro ridotto.



### Caratteristiche

- Diffusione termica media (delta: 60 °C)
- Ampio campo di serraggio (1,0-2,0 mm)
- Protezione contro i danni causati da spigoli vivi e angoli
- Facile installazione grazie alla fascetta metallica
- Miglioramento dell'estetica
- Lunghesse personalizzate su richiesta in caso di esigenze particolari

### Descrizione delle funzioni

I profili di protezione degli spigoli proteggono in modo affidabile dalle lesioni causate da spigoli vivi e garantiscono un aspetto pulito e omogeneo. Grazie alla struttura di fissaggio interna in filo metallico o nastro di acciaio, i profili di protezione degli spigoli possono essere montati senza colla.

### Dati tecnici

Materiale PVC

---

Superficie Leggermente lucido

---

Colore Nero

---

Dati tecnici

Dimensioni LxPxA L = 6,5 mm, A = 9,5 mm

---

Norme DIN EN 1.514-1

---

Avviamento del montaggio Con nastro adesivo

---

WebGL <https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.050/webGL/07.800.050.gltf>

---

Dimensioni [mm] L = 6,5; A = 9,5

---



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

