

### Profilo di protezione angolare con zona di serraggio 1,0-4,0 mm EPDM

Articolo n. Articolo n.: V07800130

---

Il profilo di protezione degli spigoli è realizzato in PVC e offre quindi una dispersione termica media. Una fascetta metallica integrata copre un'area di serraggio di 1,0-4,0 mm. Con un'altezza ridotta di soli 14,5 mm e una larghezza di 10,0 mm, il prodotto è ideale per aree con ingombro ridotto.



#### Caratteristiche

- Differenziale termico medio (delta: 60 °C)
- Ampio campo di serraggio (1,0-4,0 mm)
- Struttura dei bordi con soli 14,5 mm di altezza e 10,0 mm di larghezza
- Facile installazione grazie alla fascetta metallica
- Miglioramento dell'estetica
- Resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Altri colori disponibili su richiesta
- Lunghezze personalizzate su richiesta in caso di esigenze particolari

#### Descrizione delle funzioni

I profili di protezione degli spigoli proteggono in modo affidabile dalle lesioni causate da spigoli vivi e garantiscono un aspetto pulito e omogeneo. Grazie alla struttura di fissaggio interna in filo metallico o nastro di acciaio, i profili di protezione degli spigoli possono essere montati senza colla.

#### Dati tecnici

Materiale

PVC

---

Dati tecnici

Superficie	Leggermente lucido
Colore	Nero
Norme	DIN EN 1.514-1
Avviamento del montaggio	Con nastro di fissaggio
Caratteristica	Difficilmente infiammabile
Intervallo di temperatura	0 °C - 60 °C
Durezza Shore	70 Shore
Dimensioni LxPxA	B= 10 mm, H= 14,5 mm

