SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Profilo di protezione angolare con zona di serraggio 1,0-4,0 mm EPDM

Articolo n. Articolo n.: V07800130

Il profilo di protezione degli spigoli è realizzato in PVC e offre quindi una dispersione termica media. Una fascetta metallica integrata copre un'area di serraggio di 1,0-4,0 mm. Con un'altezza ridotta di soli 14,5 mm e una larghezza di 10,0 mm, il prodotto è ideale per aree con ingombro ridotto.



Caratteristiche

- Differenziale termico medio (delta: 60 °C)
- Ampio campo di serraggio (1,0-4,0 mm)
- Struttura dei bordi con soli 14,5 mm di altezza e 10,0 mm di larghezza
- Facile installazione grazie alla fascetta metallica
- Miglioramento dell'estetica
- Resistenza agli agenti atmosferici e robustezza
- Altri colori disponibili su richiesta
- Lunghezze personalizzate su richiesta in caso di esigenze particolari

Descrizione delle funzioni

I profili di protezione degli spigoli proteggono in modo affidabile dalle lesioni causate da spigoli vivi e garantiscono un aspetto pulito e omogeneo. Grazie alla struttura di fissaggio interna in filo metallico o nastro di acciaio, i profili di protezione degli spigoli possono essere montati senza colla.

Dati tecnici

Materiale	PVC

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Superficie	Leggermente lucido
Colore	Nero
Norme	DIN EN 1.514-1
Avviamento del monaggio	Con nastro di fissaggio
Caratteristica	Difficilmente infiammabile
Intervallo di temperatura	0 °C - 60 °C
Durezza Shore	70 Shore
Dimensioni LxPxA	B= 10 mm, H= 14,5 mm

