

Profilo di protezione spigoli con zona di serraggio 1,0-4,0 mm PVC

Articolo n. Articolo n.: V07800180

Il profilo di protezione degli spigoli è realizzato in PVC nero e offre quindi una dispersione termica media. Una fascetta metallica integrata copre un'area di serraggio da 1,0 a 4,0 mm. Con un'altezza ridotta di soli 16,0 mm e una larghezza di 10,0 mm, il prodotto è ideale per aree con ingombro ridotto.



Caratteristiche

- Differenziale termico medio (delta: 60 °C)
- Ampio campo di serraggio (1,0-4,0 mm)
- Struttura dei bordi con soli 16,0 mm di altezza e 10,0 mm di larghezza
- Protezione dai danni causati da spigoli vivi e angoli
- Facile installazione grazie alla fascetta metallica
- Miglioramento dell'estetica
- Lunghezze personalizzate su richiesta in caso di esigenze particolari

Descrizione delle funzioni

I profili di protezione degli spigoli proteggono in modo affidabile dalle lesioni causate da spigoli vivi e garantiscono un aspetto pulito e omogeneo. Grazie alla struttura di fissaggio interna in filo metallico o nastro di acciaio, i profili di protezione degli spigoli possono essere montati senza colla.

Dati tecnici

| Materiale | PVC |
|------------|--------------------|
| | |
| Superficie | Leggermente lucido |



Dati tecnici

| Colore | Nero |
|---------------------------|----------------------------|
| | |
| Norme | DIN EN 1.514-1 |
| | |
| Avviamento del monaggio | Con nastro di fissaggio |
| | |
| Caratteristica | Difficilmente infiammabile |
| | |
| Intervallo di temperatura | 0 °C - 60 °C |
| | |
| Durezza Shore | 70 Shore |
| | |
| Dimensioni LxPxA | B = 10 mm, H = 16 mm |

