



## Profilo di tenuta a innesto con zona di serraggio 2,0 EPDM

Articolo n. Articolo n.: V07800750

---

Il profilo di tenuta a incastro è realizzato in EPDM nero e offre quindi un'elevata resistenza alle variazioni di temperatura. Un nucleo elastico in acciaio incorporato copre un campo di serraggio di 2,0 mm. Grazie al raggio di curvatura ridotto, il prodotto è versatile.

### Caratteristiche

- Elevata dispersione termica (delta: 100 °C)
- Lunghezze personalizzate su richiesta in caso di esigenze particolari
- Raggi di curvatura: A=30, B=40, C=30, D=60

### Descrizione delle funzioni

I profili di tenuta sono facili da montare e garantiscono una tenuta affidabile nelle applicazioni più disparate.

### Dati tecnici

Materiale	EPDM
Superficie	Opaco
Colore	Nero
Dimensioni LxPxA	A= 30 mm, B= 40 mm, C= 30 mm, D= 60 mm
Norme	DIN EN 1.514-1
Avviamento del monaggio	Con nastro di fissaggio
Intervallo di temperatura	-60 °C - +160 °C



Dati tecnici

Durezza Shore 30 Shore

---

Dimensioni [mm] A= 30 ; B= 40 ; C= 30 ; D= 60

---