

VARIOFLEX2.KG160.EDG

Articolo n. Articolo n.: VARIOFLEX2.KG160.EDG

Caratteristiche

- Regolabile in 3D
- Portata fino a 160 kg
- Angolo di apertura 180°
- Disponibile in diverse varianti di colore
- Disponibile in versione rialzo o non rialzo
- Montaggio semplice e veloce
- Opzionale: disponibile con molla o con passaggio cavo
- Funzione di arresto a 120° (solo versione rialzo)
- Per porte con sovrapposizione a partire da 49 mm, punto di rotazione 29 mm
- Staccabile, con dispositivo antisollevamento (2° cuscinetto di sicurezza)
- Tappi di copertura con dispositivo di sicurezza



Descrizione delle funzioni

La cerniera angolare Varioflex in acciaio inox è ideale per l'inserimento su porte pesanti o in ambienti molto aggressivi. Grazie all'utilizzo di un getto in ghisa di acciaio inox, raggiungiamo portate fino a 160 kg con una maggiore resistenza alla corrosione. Il sistema modulare consente di scegliere, oltre agli elementi di design, anche ulteriori funzioni.

Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche

— Produttori di porte refrigerate

Dati tecnici

Capacità di carico [kg]	fino a 160
Sovrapposizione [mm]	a partire da 49
Materiale	Acciaio inox
Superficie	Levigato e sabbiato
Battuta della porta	Destra / Sinistra
Regolabile	3D
Angolo di apertura	180°
Tipo di porta	Porte girevoli
Accessori	Squadrette
Pendenza	Si / No
Capacità di carico	fino a 160
Sovrapposizione	a partire da 49
Sicurezza	Si

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



