

PYLOCX Slot voor waardebehouders

Artikelnr.: 1-MSV-VL-2W

1-slot-systeem voor waardebehouders.

Eigenschappen

- Systeem met PYLOCX Besturingsmodule incl. V-Link
- Opening door eenmalige code of vaste PIN
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 meldingen
- VdS-gecertificeerd
- 1-slot systeem
- Temperatuurbereik -20°C - 50°C
- Geschikt voor inbraakmeldinstallaties



Functieomschrijving

Nadat PYKEY en de besturingsmodule een openingssignaal hebben gegeven, opent of sluit het motorslot PL2044 de motorvergrendeling. Bij stroomloos bedrijf levert de PYKEY de energie voor het openen en sluiten.

Technische gegevens

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Type bescherming	IP52
Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
Sluitfunctie	Elektronisch

Technische gegevens

Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting, automatische sluiting
Gebruik	1-slot-systeem voor waardebehouders
Veiligheidsklasse	VdS klasse 2EN 1.300 klasse BCEN III