

LED-signaallamp

Artikelnr.: DKL 300

Flexibele signalering over grote afstanden in justitiële instellingen

Eigenschappen

- Hoogwaardige en robuuste uitvoering - vooraf uitgerust voor eenvoudige montage op de muur met behulp van V2A-draagplaat

**Functieomschrijving**

Het meld- en signaallampje voor inzetstuk als celoproepcommunicatie, aanwezigheidssignalering en slotstatusweergave bij gemotoriseerde sloten. De drie heldere lichtoppervlakken zijn zeer goed zichtbaar binnen een straal van 180°. Voor dit signaallampje worden duurzame en energiezuinige leds met een bedrijfsspanning van 24 V DC gebruikt.

Technische gegevens

Werkstoff	Spuitgietzink
Oppervlakte	mat verchromd
Kleur	Rood, amber (barnsteen), groen
Normen	voldoet aan DIN VDE 0.834/1
Temperatuurbereik	-40 °C tot +65 °C
Gewicht [kg]	0,3
Kabellengte	4-polige Phoenix-stekker (meegeleverd)

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 24 V DC

Afmetingen LxBxH 145 x 75 x 25



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

