

HSL Dubbelbaard grendel

Artikelnr.: HSL 101

Hoogbeveiligd grendelslot met eenzijdige Bout uitsluiting, in de uitvoering met Sleutelgeleider aan één kant voor celdeuren, en in de uitvoering met Sleutelgeleider aan beide kanten voor doorgangsdeuren.



Eigenschappen

- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

Funcieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggesloten.

De deur kan worden geopend.

De deur wordt gesloten.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) voorgesloten.

De deur is volledig vergrendeld.

Omschakeling van de sluiting

Het slotmechanisme kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggeslagen) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Het type HSL 101 is ontworpen als hoogveiligheidsslot voor opsluitruimte- en doorgangsdeuren. De nachtschoot wordt met een omwenteling (180°-sleutelomwenteling) vergrendeld en ontgrendeld. De sleutel kan in vergrendelde en ontgrendelde toestand worden verwijderd.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Deur van de bagageruimte
- Wapenkamerdeur

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,3
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend

Technische gegevens

bout uitsluiting mm 20

indicator positie grendel mechanisch

