Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard valgrendel, elektrisch koppelbaar

Artikelnr.: HSL 103

Het slot HSL 103 is uitgerust met een elektronisch koppelbare Draaiknop en een hercodeerbaar HSL-sluitwerk. In de standaarduitvoering beschikt het slot over conventionele I/O-contacten voor aansturing en uitlezing. Een andere uitvoering is voorzien van BUS-aansluitingen.



Eigenschappen

- Ontworpen voor opsluitruimte- en doorgangsdeuren, patiëntendeuren
- Integratie in PLC- en GMS-systemen (BUS-versie)
- Bediening van de nachtschoot via een koppelbare draaiknop
- Activering van het koppelmechanisme via RFID-medium of op afstand
- Handmatige noodsluiting met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

Functieomschrijving

VEILIGE TOEGANGSCONTROLE. DIRECT OP HET SLOT OF OP AFSTAND.
De nachtschoot wordt bediend met een draaiknop die wordt geactiveerd door een koppelingsmechanisme. Wanneer het koppelingsmechanisme is gedeactiveerd, kan de draaiknop vrij worden gedraaid.
De koppeling wordt lokaal geactiveerd via gecodeerde RFID-beveiligingsidentificatiemedia (kaart/chip) via de buitenmodule of via externe stuursignalen. Optioneel kan het koppelingsmechanisme worden geactiveerd via een aparte knop voor inzittenden of een celoproeper.
Bij stroomuitval of storing kan het slot worden bediend met de HSL-Dubbelbaard sleutel.
De beschikbare beslagdelen (draaiknop en RFID-buitenmodule) voorkomen door hun constructie het bevestigen van koorden of touwen en verminderen zo de mogelijkheden voor suïcidale handelingen.
Omschakeling van de sluiting:
Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (vallenslot teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting.
Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

- doorgangsdeur
- Celdeur
- Patiënteningang psychiatrie
- Rookwerende deur
- Brandwerende deur

Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Bedrijfsspanning	24V DC
Doornmaat [mm]	100
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
Afstand tot de grendel [mm]	20
Gewicht [kg]	3,5

