

HSL Dubbelbaard valgrendelslot

Artikelnr.: HSL 105

Naast de dagschoot is het slot voorzien van een vergrendelingspal. Wanneer de deur wordt dichtgegooid, vergrendelt de vergrendelingspal de dagschoot.

Eigenschappen

- Ontworpen voor doorgangdeuren
- Oplossing voor deuren met brand- en rookwerende eisen
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel
- Slot kan zonder gereedschap worden omgecodeerd



Funcieomschrijving

Het slot heeft een dagschoot en een hulpvergrendeling.

Het is voorzien van een HSL-vergrendelingssysteem.

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.

De dagschoot wordt met de sleutel in één slag (180°-draaiing) teruggesloten.

De deur kan worden geopend.

Bij geopende deur wordt de dagschoot met een 180°-draaiing vergrendeld. De sleutel wordt uit het slot getrokken.

Na het passeren wordt de deur dichtgetrokken. De dagschoot gaat in de daarvoor bestemde opening in het kozijn.

De hulpvergrendeling wordt via de slagplaat in het slot gedrukt. De dagschoot is daarmee geblokkeerd en de deur is volledig vergrendeld.

Als de deur ontgrendeld moet blijven, wordt de sleutel uit het slot getrokken terwijl de dagschoot is teruggetrokken.

Herocoding van het slot

Het slot kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggetrokken) worden gehercodeerd naar een andere Slag. Hiervoor is een sleutel van de huidige Slag en een sleutel van de toekomstige Slag nodig.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Rooster-/hekdeur
- Poortdeur
- Sportzaaldeur
- Brandwerende deur
- Rookwerende deur

Technische gegevens

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,9
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
Afstand tot de grendel [mm]	20