

## HSL Dubbelbaard nachtschoot-/dagschootvergrendeling met dagschoot

Artikelnr.: HSL 111

---

In de standaarduitvoering heeft het slot HSL 111 in de enkelzijdig sluitende versie een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde. De indicator geeft de stand van de hoofdgrendel aan.



### Eigenschappen

- Ontworpen voor doorgangdeuren
- Bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel en profielcilindersleutel (zonder wissel)
- Sluiting omstelbaar zonder wisselsleutel

### Funcieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggedraaid.

De extra nachtschoot wordt met de profielcilindersleutel één slag (45°-draaiing) teruggetrokken.

De deur kan worden geopend.

De profielcilindersleutel wordt uit het slot getrokken. De extra nachtschoot staat in de nachtschootstand.

De deur wordt gesloten.

De extra nachtschoot vergrendelt de deur bij het sluiten automatisch. De nachtschoot wordt met de HSL-Dubbelbaard sleutel weer vergrendeld door deze één slag (180°-draaiing) te draaien.

De sleutel wordt teruggetrokken.

De deur is volledig vergrendeld.

Omschakeling van de sluiting

Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Het type HSL 111 is ontworpen voor doorgangs- en werkruimtedeuren. Het slot heeft twee afzonderlijke vergrendelingselementen. De nachtschoot wordt gesloten met de HSL-Dubbelbaard sleutel, de kleinere extra nachtschoot met een afzonderlijk verkrijgbare profielcilinder. De extra nachtschoot kan niet worden bediend met de HSL-Dubbelbaard sleutel. Dit type slot wordt bijvoorbeeld gebruikt in werkruimtes die door bedrijven worden gehuurd in een gebouw.

### Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Deur van de werkruimte
- Sportzaaldeur

### Technische gegevens

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Werkstoff   | Roestvrij staal       |
| Oppervlakte   | Mat                   |
| Stulpmaat [mm]  | 280 x 30 x 4          |
| Materiaal Vork  | Roestvrij staal       |
| Materiaal nachtschoot                                   | Roestvrij staal       |
| Materiaal slotbehuizing                                 | Roestvrij staal       |
| Sluiting  | HSL-Dubbelbaard       |
| Vergrendeling   | 7                     |
| Hercodeerbaarheid                                       | Ja                    |
| Gewicht [kg]  | 3,3                   |
| Afmetingen slot [mm]                                    | 200 x 22 x 220        |
| Sluitingsprocessen                                      | 500.000               |
| Max. zijdelingse belastbaarheid van de<br>grendels [kN] | 50                    |
| Relatieve luchtvochtigheid [%]                          | 95% niet-condenserend |



Technische gegevens

bout uitsluiting mm 20

---

indicator positie grendel mechanisch

---