SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard nachtschoot-/dagschootvergrendeling met profielcilinder-Dagschoot, omstelbaar bij voorgesloten Dagschoot (met wissel)

Dubbelslot HSL 112

Het slot HSL 112 is uitgerust met een nachtschoot en een extra nachtschoot. Het beschikt over een omstelbaar HSL-vergrendelingssysteem. In de standaarduitvoering heeft het slot in de enkelzijdig sluitende versie een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde.



Eigenschappen

- Nachtschoot kan 1 keer voor- en achteruit worden gesloten
- Extra grendel kan bij teruggesloten nachtschoot 1 keer voor- en achteruit worden gesloten (wissel)
- Hulpvergrendeling vergrendelt extra grendel bij gesloten deur tegen manipulatie
- Slot voor gevangenen via profielcilinder bij teruggesloten nachtschoot (bedient extra grendel)
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (2 slagen met wissel)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel bij voorgesloten extra grendel (1 slag)

Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken. De nachtschoot wordt met de sleutel in één keer (180°-draaiing) teruggesloten. Het slot voor gevangenen is actief.
Medewerker:
De nachtschoot wordt via een tweede draai (180°-draaiing) teruggesloten. De deur kan worden geopend.
Gedetineerde:
De dagschoot wordt met de profielcilindersleutel teruggetrokken. De deur kan worden geopend. (als de dagschoot via het slot voor gevangenen is ingetrokken, kan de sleutel niet worden verwijderd)
De deur wordt gesloten.
Gedetineerde:
De hulpvergrendeling vergrendelt de dagschoot wanneer de deur gesloten is.
Medewerker:
De nachtschoot wordt met de sleutel in één slag (180°-draaiing) vergrendeld. De nachtschoot wordt met de sleutel in een tweede slag (180°-draaiing) vergrendeld. De sleutel wordt eruit getrokken. De deur is volledig vergrendeld. Het slot voor gevangenen is inactief.
Omschakeling van de sluiting
Het slot kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggeslagen) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Deur van de bagageruimte
- Patiëntendeur psychiatrie

Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch
Afstand tot de grendel [mm]	14
Gewicht [kg]	3,3