

HSL dubbelbaardgrendel met zelfvergrendelend

Artikelnr.: HSL 175

Zelfvergrendelend grendelslot met één draaiende grendelontgrendeling (180°).



Eigenschappen

- Eenvoudige bediening met HSL-dubbelbaard sleutel (1-omwenteling)
- Nachtschoot met automatisch sluitmechanisme
- Vergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk/onmogelijk om de nachtschoot met de hendel terug te trekken
- Rode indicator positie grendel
- Sluiting omstelbaar zonder omstelingsleutel

Functieomschrijving

Het ontgrendelen gebeurt door een draai van 180° van de HSL-sleutel, waardoor het interne vergrendelingsmechanisme wordt vrijgegeven en de hoofdgrendel met een hendel of knop kan worden teruggetrokken. De grendel wordt in volledig ingetrokken toestand in het slot gehouden als de deur niet in het kozijn ligt.

De vergrendeling gebeurt automatisch; bij het sluiten van de deur wordt de hulpvergrendeling bij contact met het op het deurkozijn gemonteerde slagplaatje teruggedrukt.

Dit proces maakt de hoofdvergrendeling vrij.

De vergrendeling vindt plaats wanneer de hoofdvergrendeling volledig is uitgeschoven en het interne vergrendelingsmechanisme in het slot valt.

Inzetlocaties

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Technische gegevens



Technische gegevens

Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Balkmaat	20
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal, investeringsgietwerk
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Gewicht [kg]	2,85
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN] Afmetingen LxBxH	30 200 x 22 x 220
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	ja, eenzijdig

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

