

HSL Dubbelbaard Inspectieluik slot met valgrendel

Artikelnr.: HSL 201

Grendel met enkelvoudige grendeluitkering en hulpvergrendeling. Het slot is enkelzijdig sluitend leverbaar. In de standaarduitvoering heeft het slot een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde.



Eigenschappen

- Snel sluiten van de revisieklep dankzij zelfvergrendeling
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

Funcieomschrijving

De nachtschoot wordt door een omgang (180°-sleutelomdraaiing) naar voren en naar achteren vergrendeld. De sleutel kan in gesloten en ontgrendelde toestand worden verwijderd. Bij voorgesloten nachtschoot kan de revisieklep ook zonder gebruik van een sleutel snel en veilig worden dichtgegooid. Door de hulpvergrendeling vergrendelt het slot automatisch.

Omstelling van de sluiting

Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggeslagen) op een andere sluiting worden omgesteld.

Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Het type HSL 201 is ontworpen voor de veilige vergrendeling van revisiekleppen in opsluitruimtes en BGH-deuren.

Inzetlocaties

- Revisieklep

Technische gegevens

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	200 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,1
Afmetingen slot [mm]	140 x 22 x 135
grendelblokkering mm	15
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
indicator positie grendel	mechanisch