

## HSL Dubbelbaard Inspectieluik slot met valgrendel

Artikelnr.: HSL 201

---

Grendel met enkelvoudige grendeluitkering en hulpvergrendeling. Het slot is enkelzijdig sluitend leverbaar. In de standaarduitvoering heeft het slot een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde.



### Eigenschappen

- Snel sluiten van de revisieklep dankzij zelfvergrendeling
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

### Funcieomschrijving

De dagschoot wordt met een volledige draai (180°) voor- en achteruit vergrendeld. De sleutel kan zowel in vergrendelde als in ontgrendelde toestand worden verwijderd. Als de dagschoot is vergrendeld, kan het inspectieluik ook zonder sleutel snel en veilig worden gesloten. Door de vergrendelingspal vergrendelt het slot automatisch. Omschakeling van de slag: Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (valgrendel teruggeschoven) worden omgeschakeld naar een andere slag. Hiervoor zijn een sleutel van de huidige slag en een sleutel van de toekomstige slag nodig. Het type HSL 201 is ontworpen voor de veilige vergrendeling van inspectieluiken in opsluitruimtes en BGH-deuren.

### Inzetlocaties

- Revisieklep

### Technische gegevens

## Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	200 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,1
Afmetingen slot [mm]	140 x 22 x 135
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
indicator positie grendel	mechanisch
Afstand tot de grendel [mm]	15