

HSL Dubbelbaard Inspectieluik slot met valgrendel 2-tourig

Artikelnr.: HSL 204

Valgrendel met tweevoudig sluitmechanisme. In de standaarduitvoering heeft het slot in de enkelzijdig sluitende versie een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde.



Eigenschappen

- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (2-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

Functieomschrijving

Omschakeling van de sluiting

Het slotmechanisme kan in ontgrendelde toestand (vallenslot teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Het type HSL 204 is ontworpen voor deuren met opsluitruimte en doorgangdeuren. De valgrendel wordt ontgrendeld door een eerste draai (180° sleuteldraaiing) en weer vergrendeld door een tweede draai (180° sleuteldraaiing). De sleutel kan in vergrendelde en ontgrendelde toestand worden verwijderd

Inzetlocaties

- Revisieklep

Technische gegevens

Werkstoff

Roestvrij staal

Technische gegevens

Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	200 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,1
Afmetingen slot [mm]	140 x 22 x 135
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
indicator positie grendel	mechanisch
Afstand tot de grendel [mm]	15