

HSL Dubbelbaard revisiesluitslot met nachtschoot

Artikelnr.: HSL 205

Het slot HSL 205 is voorzien van een nachtschoot. Het beschikt over een omstelbaar HSL-vergrendelingssysteem.



Eigenschappen

- Ontworpen voor revisiekleppen
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken. De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggesloten. De revisieklep kan worden geopend. De revisieklep wordt gesloten. Bij gesloten revisieklep wordt de nachtschoot één slag (180°-draaiing) weer voorgesloten. De sleutel wordt uit het slot getrokken. De klep is volledig vergrendeld. Omschakeling van de sluiting Het slotmechanisme kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig. Het type HSL 205 is bedoeld voor revisiekleppen in cellendeuren. De nachtschoot wordt met een draai (180°-sleuteldraaiing) vergrendeld en ontgrendeld. De sleutel kan in vergrendelde en ontgrendelde toestand worden verwijderd.

Inzetlocaties

— Revisieklep

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	200 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,1
Afmetingen slot [mm]	140 x 22 x 135
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20



Technische gegevens

indicator positie grendel

mechanisch
