

HSL Dubbelbaard Basquill-/Espagnoletgrendel
Nachtschoot-/Dagschootvergrendeling met
profielcilinder-extra slot (met wissel)
Artikelnr.: HSL 302

Nachtschoot-/dagschootvergrendeling met extra
stangvergrendeling voor extra beveiligde opsluitruimtes.
In de standaarduitvoering heeft het slot in de enkelzijdig
sluitende versie een mechanische indicator positie
grendel aan de sleutelzijde.



Eigenschappen

- Ontworpen voor bijzonder beveiligde opsluitruimtes (BGH)
- Sluiting van de nachtschoot naar keuze zonder, in uitgeschoven of in ingeschoven toestand
- Slot voor gevangenen via profielcilinder en draaiknop (bedient de nachtschoot)
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (2-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel
- Stangen voor de stangvergrendeling behoren niet tot de leveringsomvang

Funcieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.

De nachtschoot wordt met de sleutel in één slag (180°-draaiing) teruggesloten. De Espagnoletgrendel wordt door een 45°-draaiing van de hendel naar boven teruggetrokken. Het slot voor gevangenen is actief.

Medewerker:

De grendel wordt via een tweede draai (180°) teruggedraaid. De deur kan worden geopend.

Gedetineerde:

De grendel wordt met de profielcilindersleutel teruggetrokken. De deur kan worden geopend. (als de dagschoot via de slot voor gevangenen is getrokken, kan de sleutel niet worden verwijderd)

De deur wordt gesloten.

Gedetineerde:

De hulpvergrendeling vergrendelt de nachtschoot bij gesloten deur.

Medewerker:

De espagnoletgrendel wordt door een 45°-draaiing van de hendel naar beneden uitgeschoven. De nachtschoot wordt met de sleutel door een slag (180°-draaiing) voorgesloten.

De deur is volledig vergrendeld.

Omschakeling van de sluiting

Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Het type HSL 302 is ontworpen voor opsluitruimte- en BGH-deuren. Door de extra stangenvergrendeling naar beneden en naar boven wordt de deur aan drie zijden beveiligd.

Inzetlocaties

- Bewaartijd
- Speciaal beveiligde celdeur

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	410 x 35 x 4
Balkmaat	50 x 19 x 21
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Slag [mm]	16
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	5,6
Afmetingen slot [mm]	280 x 22 x 220
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50

Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid [%] 95% niet-condenserend

bout uitsluiting mm 20

indicator positie grendel mechanisch

Afstand tot de grendel [mm] 14

