

HSL Dubbelbaard meerpuntsslot met nachtschoot en dagschoot (met wissel)

Artikelnr.: HSL 402

Het slot HSL 402 is een meerpuntssluiting met wissel en beschikt over drie massieve nachtschoot, die mechanisch via het hoofdslot naar voren en naar achteren worden vergrendeld. Bovendien kan de nachtschoot met een profielcilindersleutel worden getrokken.



Eigenschappen

- Meerpuntssluiting voor doorgangsdeuren, sluisdeuren en buitendeuren
- Mechanisch bedienbaar met HSL-sleutel
- Sluiting omstelbaar zonder omstelbare sleutel

Funcieomschrijving

De meerpuntssluiting HSL 402 wordt mechanisch bediend met de HSL-Dubbelbaard sleutel. De werking en de basisuitrusting komen overeen met het slot type HSL 102. Het hoofdslot en de twee extra sloten zijn via speciale slotzakken met stangaandrijvingen verbonden. De bediening gebeurt uitsluitend via het hoofdslot. Met een eerste draai (180°) worden de drie nachtschoot met de HSL-Dubbelbaard sleutel weer vergrendeld. De zo ontgrendelde deur wordt nog via de nachtschoot in het kozijn vastgehouden.

De grendelpal wordt via een tweede draai (180°) met de HSL-Dubbelbaard sleutel of de profielcilindersleutel weer vergrendeld. De deur kan nu worden geopend. Bij bediening met de HSL-Dubbelbaard sleutel kan deze in vergrendelde toestand van de grendelpal worden getrokken. De deur is daarmee beveiligd tegen onbedoeld sluiten door dichtvallen of dichtgooien. Als alternatief kan de grendelgrendel worden vergrendeld voordat de sleutel wordt verwijderd. De deur wordt zo beveiligd tegen dichtvallen of dichtgooien met de grendelgrendel.

Bij bediening met de profielcilindersleutel kan deze niet worden verwijderd wanneer de grendelgrendel is vergrendeld. De deur wordt beveiligd tegen dichtvallen of dichtgooien met de grendelgrendel.

Als de deur in het kozijn ligt, worden de drie nachtschoot met de HSL-Dubbelbaard sleutel in één slag (180°-draaiing) vergrendeld. De deur is nu volledig vergrendeld en beveiligd.

Omschakeling van de sluiting:

Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot en nachtschootgrendel teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting.

Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Het type HSL 402 is ontworpen voor doorgangdeuren. Bovendien kunnen met dit type slot gebouwafsluitende deuren met speciale weerstandseisen betrouwbaar worden gerealiseerd en beveiligd.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Buitendeur
- Poortdeur
- Brandwerende deur
- Rookwerende deur
- Wapenkamerdeur

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4 Hoofdslot
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	6,3
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220 Hoofdslot
grendelblokkering mm	14



Technische gegevens

Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch