

## HSL Dubbelbaard Retrofit nachbouw slot in grote behuizing

Artikelnr.: HSL C101

---

Grendel voor doorgangdeuren met enkelvoudige Bout uitsluiting. Als vervangingslot voor 8.13.0401.3/4, 8.14.0501.3/4. en 8.14.1501.3/4.



### Eigenschappen

- 1:1 vervanging van oude enkel- en dubbelbaardsloten door HSL C
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

### Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggedraaid.

De doorgangsdeur kan worden geopend.

De doorgangsdeur wordt gesloten.

De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) voorgesloten.

De doorgangsdeur is volledig vergrendeld.

Het type HSL C101 is ontworpen als vervangingslot (retrofitting) voor STUV-enkel- en dubbelbaardsloten en wordt voornamelijk gebruikt in doorgangdeuren. De nachtschoot wordt met een omwenteling (180°-draaiing van de sleutel) vergrendeld en ontgrendeld. De sleutel kan in vergrendelde en ontgrendelde toestand worden verwijderd.

### Inzetlocaties

- Doorgangsdeur

- Buitendeur
- Rooster-/hekdeur
- Sportzaaldeur

### Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	330 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	4,2
Afmetingen slot [mm]	220 x 22 x 180
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend

