Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit nachbouw slot in grote behuizing

Artikelnr.: HSL C101

Grendel voor doorgangdeuren met enkelvoudige Bout uitsluiting. Als vervangingsslot voor 8.13.0401.3/4, 8.14.0501.3/4. en 8.14.1501.3/4.



Eigenschappen

- 1:1 vervanging van oude enkel- en dubbelbaardsloten door HSL C
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel

Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggedraaid.
De doorgangsdeur kan worden geopend.
De doorgangsdeur wordt gesloten.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) voorgesloten.
De doorgangsdeur is volledig vergrendeld.
Het type HSL C101 is ontworpen als vervangingsslot (retrofitting) voor STUV-enkel- en dubbelbaardsloten en wordt voornamelijk gebruikt in doorgangdeuren. De nachtschoot wordt met een omwenteling (180°-draaiing van de sleutel) vergrendeld en ontgrendeld. De sleutel kan in vergrendelde en ontgrendelde toestand worden verwijderd.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur

- Buitendeur
- Rooster-/hekdeur
- Sportzaaldeur

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	330 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	220 x 22 x 180
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20

Technische gegevens

Gewicht [kg]	4,2