

HSL Dubbelbaard Retrofit-grendelslot in opzetkastbehuizing

Artikelnr.: HSL C101XX

Grendel voor deuren van cellen met een enkele bout uitsluiting en mechanische indicator positie grendel op de sleutelzijde. Als vervangingsslot voor 8.13.0101.3/4 en 8.14.0120.3/4.



Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggesloten.
De deur van de beveiligde ruimte kan worden geopend.
De deur van de beveiligde ruimte wordt gesloten.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) voorgesloten.
De deur van de beveiligde ruimte is volledig vergrendeld.
Omschakeling van de sluiting
Het slot kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggedraaid) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

— Deur van de bagageruimte

Technische gegevens

Werkstoff

Roestvrij staal

Technische gegevens

Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	191 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	4,1
Afmetingen slot [mm]	142 x 30 x 251
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch