

HSL Dubbelbaard Retrofit motor slot - vergelijkbaar met dormakaba 4840

Artikelnr.: HSL C104

Eigenschappen

- Gemotoriseerd vergrendelingsmechanisme, getest op minimaal 1.000.000 bedieningen
- Gemotoriseerde Bedieningseenheid, getest op minimaal 1.000.000 cycli
- Het slot is ontworpen voor gebruik met een geregelde voeding van 12 V DC +/- 5 %
- Nominale bedrijfsstroom 2 A
- Kruisslagzijde belasting 50 kN
- Kruisslagzijde belasting 6 kN
- Het slot is verkrijgbaar in een links of rechts uitvoering voor het openen van binnen- of buitendeuren. Het kan worden gebruikt in doorgangsdeuren of deuren van beveiligde ruimtes.



Functieomschrijving

Het motorslot HSL C104 is verkrijgbaar met een enkelzijdige of dubbelzijdige sleutelgeleider en is uitgerust met een betrouwbaar HSL C104 vergrendelmechanisme. De nachtschoot biedt een uitsluiting van 20 mm. Het slot beschikt over conventionele I/O-contacten voor aansturing en evaluatie.

Elektrische modus - ontgrendeling door een 12 volt DC elektrisch signaal van een externe bron. De valgrendel wordt motorisch teruggetrokken. Na het openen van de deur keert de valgrendel automatisch terug in de valstand.

Na het sluiten van de deur wordt de grendel vergrendeld door de hulpvergrendeling.

Sleutelmodus - Vergrendeling/ontgrendeling met de HSL-Dubbelbaard sleutel. Dit is ook mogelijk bij stroomuitval.

Technische gegevens

Oppervlakte

mat

Technische gegevens

Bediening	Elektrisch (12 V DC) en handmatig (HSL-Dubbelbaard sleutel)
Verstelbaarheid	9-voudige hercodering zonder demontage
Temperatuurbereik	-40 °C tot +65 °C
Sluitfunctie	Automatische terugstelling van de valgrendel
Vergrendelingstype	Motorisch en mechanisch
Trekkracht	Zijdelingse belasting: 50 kN, eindbelasting: 6 kN
Stulpmaat [mm]	410 x 45 x 5
Balkmaat	21 x 25 x 40
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Hercodeerbaarheid	Ja, 9-voudig
Gewicht [kg]	8,4
grendelblokkering mm	20
Afmetingen LxBxH	260 x 38 x 300 mm
bout uitsluiting mm	20
Deurstop	Links- of rechtsvariant

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

