Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit nachbouw slot - vergelijkbaar met CHUBB® model 4L65

Artikelnr.: HSL C171

Opschroefbaar nachtschoot voor deuren met niet-verende nachtschoot met een bout uitsluiting van 32 mm.



Eigenschappen

- 1:1 vervanging voor CHUBB® 4L65
- Eenvoudig te openen met HSL-Dubbelbaard sleutel (180°-draaiing)
- Slot zonder omschakelsleutel 9-voudig hercodeerbaar
- Anti-pick 7 - met uniek HSL-vergrendelingssysteem
- Bevestiging met vijf speciale schroeven

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Functieomschrijving

Met mechanische indicatie van de vergrendelingstoestand aan de zijde van de sleutelgeleider. Varianten van het slot maken montage op de deur of verzonken in het deurvlak mogelijk. Het vergrendelen/ontgrendelen gebeurt door een gedeeltelijke draaiing van de sleutel, waardoor de nachtschoot met de handgreep kan worden teruggetrokken of naar voren geschoven. Wanneer de sleutel wordt teruggetrokken, kan de nachtschoot in twee standen blijven: volledig uitgeschoven (d.w.z. vergrendeld wanneer de deur in het frame is) of volledig ingetrokken.
Het ontgrendelen gebeurt door de HSL-sleutel 180° te draaien. De hoofdschoot wordt dan ingetrokken door de hendel naar beneden te drukken. De nachtschoot wordt automatisch vastgehouden. De deur kan worden geopend.
De vergrendeling gebeurt bij een gesloten deur door de hendel in de verticale stand te draaien.
Het slot is voorzien van een optische indicator waarmee het personeel de vergrendelingstoestand van het slot kan controleren. Als de indicator zich in horizontale stand bevindt, is het mechanisme vergrendeld, in alle andere standen is de deur niet vergrendeld.
Hercodering van het slot
De vergrendeling van het slot kan in 9 stappen worden gehercodeerd zonder het vergrendelmechanisme te vervangen.

Inzetlocaties

- Deur van de bagageruimte

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	285 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	267 x 30 x 285
Sluitingsprocessen	1.000.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	32
indicator positie grendel	mechanisch
Gewicht [kg]	6,8



