Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit grendel met Zelfvergrendelend - vergelijkbaar met CHUBB® model 4L55/4L56

Artikelnr.: HSL C175

Opschroefbaar grendelslot voor deuren van opslagruimtes met automatische vergrendeling en mechanische indicatie van de vergrendelingstoestand aan de zijde van de sleutelgeleider.



Eigenschappen

- 1:1 vervanging voor CHUBB® 4L55 / 4L56
- Eenvoudig te openen met HSL-Dubbelbaard sleutel (180°-draaiing)
- Slot zonder omschakelsleutel 9-voudig hercodeerbaar
- Anti-pick 7 - met uniek HSL-vergrendelingssysteem
- Betrouwbaar vergrendelingsmechanisme
- Bevestiging met vijf speciale schroeven

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Functieomschrijving

De ontgrendeling gebeurt door de HSL-sleutel 180° te draaien. De hoofdnachtschoot wordt dan teruggetrokken door de hendel naar beneden te drukken. De nachtschoot wordt automatisch vastgehouden zolang de deur open is. De vergrendeling gebeurt automatisch wanneer de deur weer in de gesloten stand wordt gebracht en de hulpvergrendeling tegen de op het frame bevestigde slagplaat drukt, waardoor de hoofdgrendel wordt vrijgegeven.
Het slot is voorzien van een optische indicator waarmee het personeel de vergrendelingstoestand van het slot kan controleren. Als de indicator in horizontale stand staat, is het slot vergrendeld, in alle andere standen is de deur niet vergrendeld.
Het mechanische cel slot HSL C175 kan verzonken in de deur worden ingebouwd of als opschroefslot worden gemonteerd. De robuuste constructie is gebaseerd op de STUV HSL-standaard. De hoofdgrendel heeft een bout uitsluiting van 32 mm en wordt automatisch geactiveerd wanneer de deur volledig gesloten is.
Het slot is ontworpen als vervangingsslot (achteraf te monteren) voor bestaande sloten op cellendeuren.
Hercodering van het slot
De sluiting van het slot kan zonder vervanging van het vergrendelmechanisme 9 keer worden gehercodeerd.

Inzetlocaties

- Deur van de bagageruimte

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Stulpmaat [mm]	285 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	267 x 30 x 285
Sluitingsprocessen	1.000.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	32
indicator positie grendel	mechanisch
Gewicht [kg]	7,0

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de