Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit motor-vallenslot voor zeer zware deuren - model "EMU"

Artikelnr.: HSL C194

Valgrendel voor doorgangdeuren met magnetisch bediende valgrendel. Als retrofit voor STUV Sloten EMU 8.13.0770 en 8.14.0570.



Eigenschappen

- 1:1 vervanging van oude EMU-sloten door HSL C
- Roestvrijstalen grendel met 15 mm uitsluitingsafstand
- Openingsimpuls via HSL-sleutel en/of besturing
- Potentiaalvrije I/O-contacten voor aansturing en evaluatie
- 9-voudige hercodering zonder demontage van het sluitwerk
- Anti-pick HSL-vergrendelingssysteem met 7 vergrendelingen

Functieomschrijving

Het nachtslot met slagmagneet HSL C194 is leverbaar met eenzijdige of tweezijdige sleutelgeleider en is uitgerust met een betrouwbaar HSL-sluitwerk. De nachtschoot heeft een sluitbeweging van 15 mm. In de standaarduitvoering beschikt het slot over potentiaalvrije I/O-contacten voor aansturing en evaluatie.
Omschakeling van de sluiting
Het sluitwerk kan in ontgrendelde toestand (vallenslot teruggesloten) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een omschakelsleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Buitendeur

- Sluisdeur
- Poortdeur

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	400 x 70 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	137 x 53 x 340
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
indicator positie grendel	mechanisch
Afstand tot de grendel [mm]	15

Technische gegevens

Gewicht [kg]	6,3