

HSL Dubbelbaard Retrofit Inspectieluik slot met nachtschoot

Artikelnr.: HSL C205

Grendel voor revisiekleppen met eenvoudige Bout uitsluiting (grendeldikte 10 mm). Als retrofit voor 8.13.0203.0 en 8.13.0204.0



Eigenschappen

- 1:1 vervanging van oude dubbelbaardsloten door HSL C
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (1-omwenteling)

Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) teruggesloten.
Het revisieluik kan worden geopend.
Het revisieluik wordt gesloten.
De nachtschoot wordt met de sleutel één slag (180°-draaiing) voorgesloten.
Het revisieluik is volledig vergrendeld.
Omschakeling van de sluiting
Het slotmechanisme kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggedraaid) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

- Revisieklep

Technische gegevens

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	225 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	2,5
Afmetingen slot [mm]	180 x 22 x 137
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20