Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL profielcilinder retrofit nachtrapslot - vergelijkbaar met CHUBB® model 4L80

Artikelnr.: HSL C221X

Het HSL C221X-klepvergrendelingssysteem dient voor het veilig vergrendelen van een controleklep in een celdeur. Het is voorzien van een Vergrendelmechanisme dat met een Profiel halve cilinder kan worden ontgrendeld.



Eigenschappen

- 1:1-vervanging van bestaande Chubb 4L80-sloten door het HSL C221X
- Slotbehuizing en interne onderdelen vervaardigd uit Roestvrij staal
- Slotpal en Hulpvergrendeling vervaardigd uit Roestvrij staal
- Bijpassende Profiel halve cilinders verkrijgbaar
- Aanduiding van de palstand
- mechanisch Vergrendelmechanisme, getest voor minimaal 500.000 sluitcycli
- de indicator is volledig ingetrokken wanneer de slotpal volledig is uitgeschoven en vergrendeld
- automatische vergrendeling bij het sluiten van het inspectiedeksel

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Functieomschrijving

Dit robuuste en betrouwbare slottype is bij uitstek geschikt voor inzetstukken in opsluitruimtes, waar een veilige en eenvoudige bediening van de Klep vereist is. De mogelijkheid om de Klep zonder sleutel te sluiten en met een profielcilindersleutel te openen, biedt zowel veiligheid als bedieningsgemak.
Het klepslot kan worden uitgerust met een statusindicator die de positie van de slotpal aangeeft. Hiermee kan direct visueel worden gecontroleerd of de slotpal volledig is uitgeschoven en vergrendeld, of geheel of gedeeltelijk is teruggetrokken.
Het slot ontgrendelen en de maaltijdklep openen
- Steek de sleutel in de Profiel halve cilinder en draai deze met de klok mee om de slotpal terug te trekken.
- Houd de sleutel en de slotpal in de teruggetrokken stand en trek vervolgens aan de sleutel om de maaltijdklep te openen.
- Draai de sleutel bij geopende Klap tegen de klok in terug en trek hem eruit.
Automatische vergrendeling van de Klap
- Druk de Klap eenvoudig in de gesloten stand. Het Slot vergrendelt de Klap automatisch.
In tegenstelling tot het Chubb-4L80-Slot wordt het Slot beveiligd door de Hulpvergrendeling en kan deze niet worden gemanipuleerd.

Inzetlocaties

— Revisieklep

Technische gegevens


Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Bediening	Profielhalve cilinder
Temperatuurbereik	-40 °C tot +65 °C
Vergrendelingstype	De valgrendel vergrendelt automatisch
Balkmaat	20 x 12,5 x 17 mm
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	voorbereid voor profielhalfcilinders
Afmetingen slot [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	15
indicator positie grendel	Ja
Afstand tot de grendel [mm]	15
Gewicht [kg]	0,6

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de