
Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit
Basquill-nachtschoot-/dagschootvergrendeling met profielcilinder-extra slot (met wissel)

Artikelnr.: HSL C302

Nachtschoot-/dagschootvergrendeling met extra stangvergrendeling voor extra beveiligde opsluitruimtes. In de standaarduitvoering heeft het slot in de enkelzijdig sluitende versie een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde.



Eigenschappen

- Ontworpen voor bijzonder beveiligde opsluitruimtes (BGH)
- Nachtschootvergrendeling naar keuze zonder, in uitgeschoven of in ingeschoven nachtschootstand
- Slot voor gevangenen via profielcilinder en draaiknop (bedient nachtschoot)
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (2-tourig)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel
- Stangen voor de drijfgrendels behoren niet tot de leveringsomvang

Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken. De nachtschoot wordt met de sleutel in één slag (180°-draaiing) teruggesloten. De Espagnoletgrendel wordt door een 45°-draaiing van de hendel naar boven teruggetrokken. Het slot voor gevangenen is actief.
Medewerker:
De grendel wordt via een tweede draai (180°) teruggedraaid. De deur kan worden geopend.
Gedetineerde:
De grendel wordt met de profielcilindersleutel teruggetrokken. De deur kan worden geopend. (als de Dagschoot via de Slot voor gevangenen is getrokken, kan de sleutel niet worden verwijderd)
De deur wordt gesloten.
Gedetineerde:
De hulpvergrendeling vergrendelt de nachtschoot bij gesloten deur.
Medewerker:
De espagnoletgrendel wordt door een 45°-draaiing van de hendel naar beneden uitgeschoven. De nachtschoot wordt met de sleutel door een slag (180°-draaiing) voorgesloten.
De deur is volledig vergrendeld.
Omschakeling van de sluiting
Het slotmechanisme kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot teruggeslagen) worden omgeschakeld naar een andere sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

- Deur van de bagageruimte
- Bewaartijd
- Speciaal beveiligde celdeur

Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	330 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Slag [mm]	16
Hercodeerbaarheid	Ja
Afmetingen slot [mm]	220 x 22 x 180
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch
Afstand tot de grendel [mm]	15
Gewicht [kg]	4,8