


PYLOCX kluisslot met EMA-alarm - VdS klasse 3, CEN III

Artikelnr.: PL1-MSV-G-VL

Het kluisslot van PYLOCX met EMA-alarm - VdS klasse 3, CEN III

Eigenschappen

- Systeem met PYLOCX Besturingsmodule
- Opening door eenmalige code of vaste PIN
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 meldingen
- VdS-gecertificeerd
- 1-slot systeem met EMA-aansluiting
- Temperatuurbereik -20°C - 50°C



Functieomschrijving

Nadat PYKEY en de besturingsmodule een openingssignaal hebben gegeven, opent of sluit het motorslot PL2044 de motorvergrendeling. Bij stroomloos bedrijf levert de PYKEY de energie voor het openen en sluiten.

Technische gegevens

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
--------	---

Type bescherming	IP52
------------------	------

Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
-------------------	-----------------

Sluitfunctie	Elektronisch
--------------	--------------

Sluitmechanisme	PYKEY
-----------------	-------

Technische gegevens

Sluitingswijze Handmatige sluiting, automatische sluiting

Gebruik 1-slot-systeem voor waardebehouders

Veiligheidsklasse VdS 3, CEN III
