Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX kluissloten met EMA-alarm - VdS klasse 3, CEN IV

Artikelnr.: PL2-MSV-G-VL

De kluissloten set met EMA-alarm van PYLOCX - VdS klasse 3, CEN IV



Eigenschappen

- Systeem met PYLOCX Besturingsmodule
- Opening met eenmalige code of vaste PIN
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd
- 2-sloten systeem met EMA-aansluiting
- Temperatuurbereik -20°C - 50°C

Functieomschrijving

Nadat PYKEY en de besturingsmodule een openingssignaal hebben gegeven, opent of sluit het motorslot PL2044 de motorvergrendeling. Bij stroomloos bedrijf levert de PYKEY de energie voor het openen en sluiten.

Technische gegevens

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Type bescherming	IP52
Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Sluitingswijze	Handmatige sluiting, automatische sluiting
Gebruik	2-sloten systeem voor waardebehouders
Veiligheidsklasse	VdS 3, CEN IV