

PYLOCX kluisloten set - VdS 2/3, CEN IV

Artikelnr.: PL2-MSV-VL

De kluisloten set van PYLOCX met VdS klasse 2/3, CEN IV

Eigenschappen

- Systeem met PYLOCX Besturingsmodule
- Opening door eenmalige code of vaste PIN
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 meldingen
- VdS-gecertificeerd
- 2-sloten systeem
- Temperatuurbereik -20°C - 50°C

**Functieomschrijving**

Nadat PYKEY en de besturingsmodule een openingssignaal hebben gegeven, opent of sluit het motorslot PL2044 de motorvergrendeling. Bij stroomloos bedrijf levert de PYKEY de energie voor het openen en sluiten.

Technische gegevens

Normen	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
--------	---

Type bescherming	IP52
------------------	------

Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
-------------------	-----------------

Sluitfunctie	Elektronisch
--------------	--------------

Sluitmechanisme	PYKEY
-----------------	-------

Technische gegevens

Sluitingswijze Handmatige sluiting, automatische sluiting

Gebruik 2-sloten systeem voor waardebehouders

Veiligheidsklasse VdS 2/3, CEN IV
